

Termoplastové hadice

TYP P1Tx2

Termoplastová hadice pro hydraulická zařízení a mobilní nářadí

Duše: bezešvý, termoplastický polyester.

Oplet: 1 ocelový oplet.

Povrch: Černý polyuretan, odolný proti oděru.

Teplotní rozsah:

- hydraulické oleje, plyn, ropa: od -40°C do + 100°C
- vzduch a kapaliny na bázi vody: Max +70°C



Kód	Vnitřní průměr		Vnější průměr		Pracovní tlak		Poruchový tlak		Hmotnost kg	Min. pracovní poloměr ohybu mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		
39TOL1MS055E	5,0	3/16"	9,2	0,36"	325	4700	1300	18500	0,190	22
39TOL1MS065E	6,6	1/4"	12,3	0,48"	300	4350	1200	17400	0,330	30
39TOL1MS085E	8,0	5/16"	14,2	0,56"	240	3480	960	13900	0,362	40
39TOL1MS105E	9,7	3/8"	16,4	0,65"	225	3260	900	13000	0,478	65
39TOL1MS135E	13,0	1/2"	20,3	0,80"	185	2683	740	10730	0,604	80
39TOL1MS165E	16,4	5/8"	24,0	0,94"	150	2175	600	8700	0,776	115
39TOL1MS195E	19,5	3/4"	27,3	1,07"	120	1740	480	6960	0,902	145
39TOL1MS255E	25,4	1"	34,1	1,34"	95	1378	380	5510	1,182	165