

## Termoplastové hadice

TYP P7T

### Termoplastová hadice pro hydraulická zařízení a mobilní nářadí

**Duše:** bezešvý, termoplastický polyester.

**Oplet:** textilní příze.

**Povrch:** Černý polyuretan, odolný proti oděru.

**Teplotní rozsah:**

- hydraulické oleje, plyn, ropa: od -40°C do + 100°C
- vzduch a kapaliny na bázi vody: Max +70°C



Kód	Vnitřní průměr		Vnější průměr		Pracovní tlak		Poruchový tlak		Hmotnost	Min. pracovní poloměr ohybu
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	mm
39TOLR7S045E	3,2	1/8"	8,2	0,32"	230	3330	920	13340	0,060	20
39TOLR7S055E	5,0	3/16"	9,2	0,36"	210	3050	840	12180	0,075	26
39TOLR7S065E	6,6	1/4"	12,3	0,48"	200	2900	800	11600	0,1	30
39TOLR7S085E	8,0	5/16"	14,2	0,56"	190	2750	760	11020	0,130	40
39TOLR7S105E	9,7	3/8"	16,4	0,65"	175	2540	700	10150	0,160	70
39TOLR7S135E	13,0	1/2"	20,3	0,80"	150	2175	600	8700	0,220	90
39TOLR7S165E	16,4	5/8"	24,0	0,94"	130	1885	540	7830	0,280	130
39TOLR7S195E	19,5	3/4"	27,3	1,07"	115	1668	460	6670	0,340	150
39TOLR7S255E	25,4	1"	34,1	1,34"	80	1160	320	4640	0,410	180