

Termoplastové hadice

TYP P7Tx2

Termoplastová hadice pro hydraulická zařízení a mobilní nářadí

Duše: bezešvý, termoplastický polyester.

Oplet: textilní příze.

Povrch: Černý polyuretan, odolný proti oděru.

Teplotní rozsah:

- hydraulické oleje, plyn, ropa: od -40°C do + 100°C
- vzduch a kapaliny na bázi vody: Max +70°C



Kód	Vnitřní průměr		Vnější průměr		Pracovní tlak		Poruchový tlak		Hmotnost kg	Min. pracovní poloměr ohybu mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		
39TOLR7B045E	3,2	1/8"	8,2	0,32"	230	3390	920	13340	0,120	20
39TOLR7B055E	5,0	3/16"	9,2	0,36"	210	3050	840	12180	0,150	26
39TOLR7B065E	6,6	1/4"	12,3	0,48"	200	2900	800	11600	0,200	30
39TOLR7B085E	8,0	5/16"	14,2	0,56"	190	2750	760	11020	0,260	40
39TOLR7B105E	9,7	3/8"	16,4	0,65"	175	2540	700	10150	0,320	70
39TOLR7B135E	13,0	1/2"	20,3	0,80"	150	2175	600	8700	0,440	90
39TOLR7B165E	16,4	5/8"	24,0	0,94"	130	1885	540	7830	0,56	130
39TOLR7B195E	19,5	3/4"	27,3	1,07"	115	1668	460	6670	0,680	150
39TOLR7B255E	25,4	1"	34,1	1,34"	80	1160	320	4640	0,820	180