

# Hydraulické hadice

**TYP**
**TFC**

## TFC Hadice

**Duše:** PTFE, Bílá, Vrapovaná.

**Oplet:** Nerezová ocel (AISI 304).

**Povrch:** Hrubý, splétaná nerezová ocel, odolný proti teplu, oděru a povětrnostním vlivům.

**Použití:** Přeprava páry, plynů, kapalných a jiných chemických látek při velkých teplotách a tlacích

**Teplotní rozsah:** Od -70°C do + 260°C.



Kód	Vnitřní průměr		Vnější průměr	Pracovní tlak	Poruchový tlak	Minimální poloměr ohybu
	mm	inches	mm	bar	bar	mm
TFC106	6,5	1/4"	11,5	160	640	20
TFC108	8,1	5/16"	12,3	135	540	30
TFC110	9,7	3/8"	15,6	120	480	30
TFC112	12,7	1/2"	18,9	110	440	40
TFC116	16	5/8"	22,2	80	320	50
TFC120	19,05	3/4"	26,4	70	280	80
TFC122	22,4	7/8	29	60	240	95
TFC125	25,4	1"	33	50	200	100
TFC132	32	1.1/4"	40,5	45	180	120
TFC140	38	1.1/2"	47	40	160	140
TFC150	51	2"	61,15	36	140	160
TFC165	65	2.1/2"	86,5	27	110	210

