

EATON 35NG

Hadice Eaton 35NG jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky na vysokotlaké aplikace CNG. Speciálně navržená vodivá vrstva, která odvádí statickou elektřinu a poskytuje optimální výkon. Černý polyuretanový kryt poskytuje špičkovou odolnost vůči UV záření, což prodlužuje životnost hadice ve venkovních aplikacích. Hadice je k dispozici v jednolůžkových a dvojlůžkových liniích, u nichž je nezbytná větrací linie.

Technické parametry:

Hadice: vodivé nylonové jádro

Výztuž: syntetické vlákno

Krytí: černý perforovaný polyuretan



Rozsah provozní teploty:

- 40°C + 85°C (- 40°F + 185°F)

Využití:

- CNG tankovací dávkovače

- CNG přenosové linky

- vysokotlaké CNG linky

Funkce:

- odvádí statickou elektřinu

- nízká objemová expanze

- povrch odolný vůči UV záření

- navrženo pro elektricky vodivé šroubení

KÓD	ROZMĚR HADICE	DN	VNITŘNÍ PRŮMĚR mm	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	MAX. PRACOVNÍ TLAK bar	TLAK ROZTRŽENÍ bar	MIN. POLOMĚR OHYBU mm	VÁHA kg/m	DĚLKA mm
35NG-04-250BX	-04	6	6,4	16,0	345	5000	51,0	0,16	76,2
35NG-06-250BX	-06	10	9,7	19,5	345	5000	102,0	0,22	76,2
35NG-08-250BX	-08	12	12,8	22,5	345	5000	140,0	0,31	76,2
Dvojlůžková linie									
35NG-0404-250BX	04, -04	-	-	-	345	5000	51,0	0,32	76,2
35NG-0406-250BX	04, -06	-	-	-	345	5000	51,0	0,38	76,2
35NG-0408-250BX	04, -08	-	-	-	345	5000	51,0	0,47	76,2